

マッシュクリーン

HAS-1-20



- 超小型でしかも家庭用100Vが使える。
- 排出量わずか3L/min、洗浄圧力3.5MPaの能力でも洗浄力は抜群です。

軽量ノズル・クイック脱着方式採用

■付属部品

軽量殺虫ノズル

型式・N-K03



中温帯を利用して幼虫を駆除、害虫被害を軽減します。

※クイック脱着

テープ式温度計

高温帯 型式・T-H01



低温帯 型式・T-L01

軽量注水ノズル

型式・N-T03



低温帯を利用して菌床活力を維持し過度の刺激を抑制します。

※クイック脱着

高圧ホース（カブラメス付）

型式・H-20



※ワンタッチ脱着

高圧式洗浄ノズル

型式・N-S03



栽培施設や床面等の洗浄で施設を清潔に維持し、害虫や菌害の被害を軽減します。

※クイック脱着

高圧式洗浄ガン

型式・G-A03



※クイック脱着

特許
出願中

「椎茸発生総合管理システム」

お湯を使った

マッシュクリーン

HAS-2-20



- 三相200V仕様
- 圧力は2.9～10MPaまで自在可変

簡単脱着方式採用で作業効率さらにアップ!

■オプション部品

高圧ホース（カブラオスメス付）

型式・H-10K（10m）



型式・H-15K（15m）

カブラオスメス

型式・K-M01



型式・K-F01

新発売

マッシュクリーンにつなぐだけで
ミスト加湿

（HAS-2に適用）

【アグリミスト】

型式・AM-01-20



型 式	HAS-1-20	HAS-2-20
機体寸法 (mm(寸))	460(W)x900(L)x840(H)	590(W)x930(L)x850(H)
重 量 (総重量)	130kg	152kg
吐出量 (静圧)	180L/H	700L/H
吐出圧力	3.5MPa	10MPa
電 源	単相 AC100V 電源コード(2スグ) 2Pゴムプラグ付	三相 AC200V 電源コード(2スグ) 5m 4芯4Pゴムプラグ付
製水系統	主ポンプ 三連フランジャーポンプ (オイルレス)	三連フランジャーポンプ (オイルレス)
電動機	単相 AC100V/750W	三相 AC200V/2.2kW
温水温度	常温～max60℃ (室温調節設定範囲)	
使用燃料	白灯油 (JIS-1号灯油)	
燃料系統	燃料タンク容量 有効 10L	有効 22L
燃料消費量	約2.5L/H	約5L/H
安全装置	バーナーコントロール 応答装置、光電管 (フレイムアイ)、温度感知器 (電子サーモスタット)、過熱防止器 (Uイメタル)	
過負荷保護装置	自己保持回路 サーマルリレー	
漏電装置	漏電遮断機 14mA	漏電遮断機 30mA
凍結防止装置	AC100V 60W 耐凍機 凍結防止サーモ付	AC200V U型ヒーター 100W 凍結防止サーモ付
ボ イ ラー	貯湯式 減圧弁・安全弁方式 材質SUS	
付 属 品	高圧式洗浄ノズル (クイック脱着) 軽量注水ノズル (クイック脱着) 軽量殺虫ノズル (クイック脱着) 高圧ホース (コック付脱着)	スパット銃 1/4x800 ノズル1543 1/4x250 1/4x250 1/4x20m

※記載の仕様は、商品改良の為変更することがあります。

販売代理店

■ご予約・お問い合わせは

新野木材株式会社

〒779-1510 徳島県阿南市新野町入田14-1

tel/0884-36-3600 fax/0884-36-3636

■発売元/アグリ環境株式会社

〒739-1734 広島市安佐北区口田3丁目7番11号

tel/082 (843) 6238

■製造/株式会社洲本整備機製作所

〒656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4番6号

tel/0799 (22) 1467